

## ППК 20-21-12Б УСТ 9465

Код модели: 5727

**2 270 000 р.**

Цена завода: 2 610 500 р.  
Под заказ

Полуприцеп бортовой контейнеровоз, 20 тн, 12 м, 2 оси, односкатный, шины 425/85 R21, рессорно-балансирная подвеска, три положения шкворня, контейнеровозные фитинги

### ППК 20-21-12Б УСТ 9465

Код: 5727

Полуприцеп бортовой контейнеровоз, 20 тн, 12 м, 2 оси, односкатный, шины 425/85 R21, рессорно-балансирная подвеска, три положения шкворня, контейнеровозные фитинги

**2 270 000 р.**

Цена завода: 2 610 500 р.

Под заказ

- данный полуприцеп может быть изготовлен с **необходимой вам высотой ССУ** от 1150 до 1800 мм

**ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ** На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.



**СКИДКА В ЛИЗИНГ до 15%**  
субсидия Минпромторга

**НА ДАННЫЙ ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ ВОЗМОЖНА**

# УСТАНОВКА ОПЦИЙ

Доп. оборудование	Варианты исполнения заднего защитного устройства	Системы фиксации груза	Борта	Коники	Транспортировка снятых бортов	Передний борт
<ul style="list-style-type: none"> <li>Защита задних фонарей;</li> <li>Площадка под проблесковый маячок;</li> <li>Площадка с проблесковым маячком;</li> <li>Выдвижной знак «Негабарит»</li> <li>Вывод штуцера подкачки колес в районе тележки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Стандартное исполнение совместное с фонарями;</li> <li>ЗЗУ с регулируемой высотой балки;</li> <li>ЗЗУ с автоматическим пружинным механизмом балки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Потайные петли для увязки груза (с возможностью установки шаклов);</li> <li>Контейнеровозные фитинги;</li> <li>Лебедки для увязки груза.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Быстросъемные стойки бортов;</li> <li>Стальные съемные борта гнутого профиля (2 мм);</li> <li>Алюминиевые съемные борта.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Раздвижные коники высотой от 1200 до 2300 мм;</li> <li>накладные сортиментовозные;</li> <li>с обрезиненной поверхностью</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снятые борта транспортируются в передней части полуприцепа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Стандартный передний борт;</li> <li>Высокий передний борт;</li> <li>Низкий передний борт;</li> <li>Надставной передний борт;</li> <li>Усиленный передний борт с увеличенным ящиком ЗИП;</li> <li>Усиленный высокий передний борт.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластиковые подрылки на кронштейне;</li> <li>Стальные брызговики с креплением к платформе.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пневматическая подвеска;</li> <li>Рессорная зависимая подвеска;</li> <li>Рессорно-балансирная подвеска с реактивными штангами;</li> <li>Рессорно-балансирная подвеска без реактивных штанг</li> <li>Комбинированная подвеска</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корзина, Топливный бак 500 л + ящик ЗИП;</li> <li>Корзина, ящик ЗИП + ДЗК;</li> <li>Корзина, ящик ЗИП + коники;</li> <li>Корзина, ящик ЗИП, коники, борта, ДЗК;</li> <li>Умывальник</li> <li>Боковая защита</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Крепление колеса на корзине</li> <li>Крепление колеса на кронштейне с лебедкой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>с одной телескопической секцией;</li> <li>с двумя телескопическим и секциями</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Несколько положений шкворня под тягач с КМУ и без;</li> <li>шкворень 2" или 3,5"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Розетки S- и N-типа (7 pin);</li> <li>Евророзетка (15 pin);</li> <li>Розетка ABS;</li> <li>Пневморазъемы</li> <li>Пневматические головки ПАЛМ или БРС FERRO (евроразъем)</li> </ul>
<b>Брызговики</b>	<b>Варианты подвесок</b>	<b>Варианты подвесного доп.оборудования на раме полуприцепа</b>	<b>Варианты крепления запасного колеса</b>	<b>Опоры</b>	<b>Шкворень</b>	<b>Пневно, электро разъемы</b>

**Технические характеристики** автотехники, приведенные на данной странице, **носят справочный характер**, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

ООО «УралСТ»  
г. Миасс, пр. Макеева, 56

[www.uralst.ru](http://www.uralst.ru)

8-800-775-33-00 бесплатно по РФ  
[ust@uralst.ru](mailto:ust@uralst.ru)